

SOLUCIONES TIERRA Y COSTA AFUERA

MÓDULOS HABITACIONALES
MÓDULOS DE SERVICIOS
UNIDADES REFRIGERADAS
EQUIPOS SOPORTE

ACERO A60(ABS/USCG/DNV/SOLAS/IMO)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

- DETECCIÓN DE GAS Y FUEGO (OPCIONAL).
- OPCIÓN DE GRADOS DE EXPLOSIÓN.
- SISTEMA A/C, VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN.
- APAGADORES AUTOMÁTICOS AL FUEGO.
- ADECUADO PARA ÁREAS SEGURAS.
- OPCIONES DE ENLAZABLES Y APILABLES.
- UNIDAD PLUG AND PLAY PARA PRONTA CONECTIVIDAD.
- APROBACIONES OSV, BARGE, MODU, TLP, SPAR, ETC



DISEÑOS ESTÁNDARES

- ACOMODACIONES 2-12 PERSONAS.
- EDIFICIOS UTILITARIOS/ESPACIOS DE RECREACIÓN.
- ÁREAS DE CAMBIO O VESTUARIOS.
- CUARTOS DE CONTROL/ÁREAS DE GIMNASIOS.
- REGADERAS / BAÑOS/COMEDORES / COCINAS
- OFICINAS/CONSULTORIOS/ALMACENES.

DORMITORIO DIMENSIONES (ABS A60 / USCG)

- 42.5' L X 12' A X 10' A / CAPACIDAD 02-12 PERSONAS.
- 40' L X 10' A / 32' L X 12' A / 28' L X 12' A / CAP.02-08 PER.
- 25' L X 12' A X 10' A / CAPACIDAD 02- 04 PERSONAS.

COMEDOR / COCINA DIMENSIONES (ABS A60/USCG)

- 40' L X 10' A X 10' A / 42.5' L X 12' A X 10' A

MULTIPROPÓSITOS DIMENSIONES (ABS A60 / USCG)

- 42.5' L X 12' A / 40' L X 10' A / 25' L X 12' A / 10' L X 6' A

SERVICIOS (CLASE I DIV 1/DIV 2/ ATEX ZONA 1 / ATEX ZONA 2)

- 12' L X 8.9' A / 16' L X 8.9' A / 20' L X 8.9' A / 25' L X 8.9' A



MÓDULOS DE FIBRA DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

- DETECCIÓN DE GAS Y FUEGO (OPCIONAL).
- SISTEMA A/C, VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN.
- APAGADORES AUTOMÁTICOS AL FUEGO.
- REGADERA, W.C, LAVAMANOS.
- LOCKERS PERSONALES.
- CALENTADORES DE PASO.
- APILABLES CON ESCALERAS Y PLATAFORMAS
- UNIDAD PLUG AND PLAY PARA PRONTA CONECTIVIDAD.
- MAYORMENTE LIVIANOS.



DISEÑOS ESTÁNDARES


- ACOMODACIONES 2-12 PERSONAS.
- EDIFICIOS UTILITARIOS.
- BAÑOS/DORMITORIOS/OFCINAS.
- CUARTOS DE CONTROL.
- ÁREAS DE GIMNASIOS.
- REGADERAS / BAÑOS.
- COMEDORES / COCINAS
- OFICINAS
- CONSULTORIOS.
- ALMACENES.



CABINAS INGENIERÍA (DNV 2.7-1/ATEX)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

- 8'X12'X10' ; 8'X16'X10' ; 8'X20'X10' ; 9'X25'X10'
- ESTRUCTURA DNV 2.7-1
- APROBACIONES ABS/USCG/DNV/LLOYD'S.
- A60 ATEX ZONA 1 / ZONA 2
- PRESURIZACIÓN. PANELES GAS Y FUEGO.
- UNIDADES INDIVIDUALES.
- SIST. DE APAGADO CONTROLADO DIGITALMENTE
- VENTILADORE DESPLEGABLE PARA ÁREAS REMOTAS.
- HVAC / APAGADORES AUTOMÁTICOS DE FUEGO.



DISEÑOS ESTÁNDARES

- CABINAS MWD (MEASURE WHILE DRILLING)
- LABORATORIOS.
- MÓDULOS DE TALLER.
- CABINAS DE MEDICIÓN (MUD LOG CABBIN)
- CABINAS DE PRUEBAS / TEST CABINS
- CENTROS EQUIPADOS.
- CUARTOS DE CONTROL.
- OFICINAS.
- CABINAS ROV.
- CABINAS DE TELECOMUNICACIÓN.

DORMITORIOS ENLAZABLES DIMENSIONES (DNV A60)

- 32' L X 11' A X 10' A / CAP. 2 A 8 PERSONAS.
- 25' L X 12' A X 10' A / CAP. 2 A 6 PERSONAS / DNV 2.7-1
- 18' L X 11' A X 10' A / CAP. 2 A 4 PERSONAS / DNV 2.7-1
- COCINA / COMEDOR ENLAZABLE (DNV A60)
- 32' L X 11' A X 10' A / 50 POB ENLAZABLE AL COMEDOR. BIENESTAR (DNV 2.7-1)
- 42.5' L X 12' A / 40' L X 10' A / 25' L X 12' A
- SERVICIO COSTA AFUERA (DNV 2.7-2, ATEX ZONA 1 Y 2)
- 12' L X 8' A / 16' L X 8' A / 20' L X 8' A



MÓDULOS DE ACERO APILABLE

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- ESQUINAS CON CONECTORES ISO
- SISTEMA ELÉCTRICO CLASE 1 DIV 2.
- A/C CLASE 1 DICV 2.(MINI O VENTANA)
- 208 V, 03 FASES.
- ENTRADA AGUA POTABLE 1" , DESCARGAS (4" AGUAS NEGRAS,3" DECARGA AGUAS GRISSES).
- LÍMITE VERTICAL A60
- ESPECÍFICO PARA ZONAS SEGURAS.



EQUIPOS SOPORTE / SERVICIOS

- SRV MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO
- MÓDULOS ABS REFRIGERADOS 10' y 20'
- SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
- TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.
- SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA/MANIFUL/BOMBAS LIFT.
- GENERADORES/TRANSFORMADORES.
- TORRES DE ILUMINACIÓN/TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL.
- DETECCIÓN DE GAS Y FUEGO.
- BALSAS Y CHALECOS SALVAVIDAS.
- HELIPUERTOS.
- COMUNICACIÓN VSAT / INTERCOM

